

## Vízpergető védő bevonat, dísztéglák és egyéb felületek védelmére.

### termék tulajdonságok:

Jelentősen megnöveli a kezelt felület élettartalmát.

Megakadályozza az elkoszolódást kiváló védelmet nyújt a fagykárak ellen.

Kitűnő szellőzést biztosít.

Speciális összetételéből adódóan a felület színét nem változtatja meg, de tartós védelmet biztosít.

Gazdaságos megoldást kínál az épületek felületek védelmére

### alkalmazási területek:

Esővízzel érintkező felületek védelmére: Nyers-tégla fal, díszfal, falburkolatok, betonfelületek, Köztéri szobrok, Homokkő, terméskő és salakkő felületek.

Tetőcserepek és tetőpalák,

Vakolatok, homlokzatok védelmére.

### alkalmazás technológia

Mindig száraz időben alkalmazzuk!

Az első réteg vízzel hígítható 1:2-3 arányban. Felhordható ecsettel vagy szórópisztollyal (a szerszámokat használat után tisztítsa meg).

Az első réteg felhordása után amikor a felület megszikkad vigyük fel a második réteget.

Régi elkoszolódott, mohásodott felületeket, tisztítsa meg AVO MOS mohaeltávolító szerrel.

Már az első felületkezelés is erős védelmet biztosít, de tanácsos a két rétegben felhordani.

### technikai adatok

Fedőképesség: 3-7 m<sup>2</sup>/liter a felület porozitásától függően.

Lezárt csomagolásban 2 évig eltartható.

Fagytól védett és gyermekektől elzárt helyen kell tárolni

### egyéb adatok